

パワーホレスター Pro 3900 (3500V-250mA/200W)

3900

¥320,000



アナテック(株)社製

- セフティグラジェントでの電気泳動が可能
- 定電圧、定電流、定電力の3モード電源でオートマッチクロスモード方式の採用
- 2次元電気泳動のIPG-IEF、SDS-PAGE、DNAシーケンシング泳動等多目的に利用できます
- 9ファイル、9ステップ
- より軽量・小型化になりました(3.8kg)
- タイマー機能あり

仕様

- 電圧出力 30～3,500V
- 電流出力 1.0～250mA
- 出力表示 16桁×2(バックライト付)
- 出力端子 並列2系列
- タイマー機能 99時間59分
- 寸法 210(H)×140(W)×350(D)mm
- 重量 3.8kg

パワーホレスター 3810 (1000V/300mA)

3810

¥118,000



アナテック(株)社製

- 定電圧、定電流の2モード電源でオートマッチクロスモード方式採用
- 大型SDS-PAGEやディスク系等電点電気泳動に
- タイマー機能あり

仕様

- 電圧出力 20～1,000V
- 電流出力 1～300mA
- 出力表示 4桁7セグメントLED
- 出力端子 並列2系列
- タイマー機能 9999分
- 寸法 180(H)×100(W)×300(D)mm
- 重量 2.5kg

パワーホレスター 3860 (600V/500mA)

3860

¥98,000



アナテック(株)社製

- 定電圧、定電流の2モード電源でオートマッチクロスモードを方式採用しています
- スラブゲル、サブマリンアガロースゲル泳動、タンパク質のプロットティング用として使用ができます
- 4種類の安全機能を備えており、実験中での事故等を未然に防ぎます
- タイマー機能付

仕様

- 電圧出力 10～600V
- 電流出力 1～500mA
- 出力表示 4桁7セグメントLED
- 出力端子 並列2系列
- タイマー機能 9999分
- 寸法 180(H)×100(W)×300(D)mm
- 重量 2.5kg